

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40**APRAŠYMAS**

100% sintetinė variklinė alyva sukurta iš specialiai atrinktų sintetinių bazinių alyvų ir priedų, panaudojant naujausius mokslo pasiekimus šioje srityje. Pritaikyta dyzelinių degalų tiesioginio įpurškimo sistemoms – TDi, Hdi, dCi ir kitoms.

Standartai:

ACEA: A3/B3/B4

API: SL/CF

MB: 229.3, VW: 502.00 ir 505.00, BMW: "long life 98", PORSCHE: Approved, General Motors: GM-LL-025.

PASKIRTIS

Visų tipų keturtakčiams vidaus degimo varikliams dirbantiems labai sunkiomis sąlygomis. Rekomenduojamas benzininiams ir dyzeliniams varikliams tiek forsuotiems su turbokompresoriais ir daugiavožtuvėmis dujų paskirstymo sistemomis ir katalizatoriais, tiek paprastiems kelioniniams automobiliams dirbantiems bet kokiomis eksploatacijos sąlygomis. Klampumo rodiklis 5W40 įgalina eksploatuoti variklį ištisus metus netgi esant labai žemoms temperatūroms. Tinka automobilių varikliams dirbantiems suskystintomis dujomis.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40 – tipiniai duomenys		
Santykinis tankumas prie 15 ⁰ C kg/m ³	ASTM D 4052	855
Kinematinė klampa mm ² /s (cSt) esant 40 ⁰ C	SATM D 445	85.0
Kinematinė klampa mm ² /s (cSt) esant 100 ⁰ C	SATM D 445	14.3
Klumpumo koeficientas	ASTM D 2270	175
Dinaminė klampa prie -30 ⁰ C	ASTM D 5293	6300
Stingimo temperatūra ⁰ C	ASTM D 97	- 42
Pliūpsnio temperatūra ⁰ C	ASTM D 92	220
TBN mgKOH/g	ASTM D 2896	10.0
Peleningumas, % masės	ASTM D 874	1.1
Garingumas, % masės	Noack	11,0
HTHS klampis esant 150 ⁰ C	cP	3.63

Jeigu naudojama pagal paskirtį kuriai skirtas, šis produktas yra absoliučiai netoksiškas. Certifikato galiojimas terminuotas iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo.

Gamintojas: **WOLF OIL CORPORATION. N.V.**

Georges Gilliostraat 52, 2620 Hemiksem, BELGIUM.
tel. 323 870 00 00, faksas 323 870 00 99.

Platintojas: UAB "AUTO TRADE", Lvovo g. 89/1, Vilnius, tel. 210 91 80, faksas 210 91 81, kodas 121156135.